



# realtherm optimum

Az optimum rendszer kiváló hőszigetelő tulajdonságával rengeteg energiát és pénzt takaríthatunk meg. A termékcsalád rendkívül kedvező ár-érték aránya miatt nagyon keresett, karcsú formatervezésének köszönhetően pedig a legigényesebb esztétikai követelményeknek is megfelel. Segítségével rendkívül kedvező áron biztosítható a nyílászárók és a homlokzatok értékes, mindemellett pedig időállóan elegáns kialakítása.



Az Ön partnere:

[www.realtherm.eu](http://www.realtherm.eu)



# realtherm optimum



## Paraméterek

- Deceuninck cégcsoport 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás INOUTIC Arcade profilrendszere
- Teljes keresztmetszetben 100% tiszta PVC
- Két körbefutó szürke vagy fekete tömítés
- Íves (vízvetős) vagy egyenes vonalvezetésű szárnyprofil
- Fehér vagy 40 különféle fóliás szín
- Alap kivitelben kétrétegű  $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ , opcióban háromrétegű  $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$  üvegezés, kívánságra „melegperemmel” kombinálva
- Kiemelkedő  $U_w=0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$  egész ablakra vonatkozó hőátadási érték (opciós üvegezéssel)
- Hangszigetelés akár 44 dB-ig fokozható
- Maco Multi-Matic alapbiztonsági, mechanikus résszellőzővel ellátott vasalat
- Opcióban RC1 és RC2 biztonsági fokozatok is elérhetők